

# humetop membrana líquida



## Características

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante profesional, atérmico y reflectivo, base acuosa, formulado con polímeros termoplásticos de alta elasticidad, con gran resistencia UV. Aplicado, forma una membrana de gran elasticidad, resistente a la abrasión y agentes climáticos. Protege de la radiación solar, fundamentalmente de los rayos UV, reduciendo considerablemente la temperatura interior, evitando también el envejecimiento prematuro de la superficie tratada. Su exclusiva fórmula con promotores de adherencia le permite impermeabilizar cualquier superficie.

## Usos

Para impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones; aplicable a sustratos cementicios, fibrocemento, ladrillos, tejas, asfalto, membranas asfálticas, chapa, madera, pinturas y recubrimientos acrílicos, sin imprimación previa.

## Rendimiento

1 a 1,5 kilos/m<sup>2</sup>, aplicado en 3 o más manos, dependiendo de la absorción de la superficie.

## Secado

Tiempo entre aplicaciones 2 a 6hs.  
Secado final entre 24 y 48hs.



Reflectivo /  
**Regulador de  
Temperatura**



Formulado con  
**Promotores  
de Adherencia**



Súper elástico  
**+ Durable  
+ Transitable**



Impermeabiliza  
**Todo Tipo de  
Superficies**



**Adhiere sobre  
todo tipo de  
Membranas**



**Muy Fácil  
Aplicación**  
Listo para Usar

Uso Tintométrico  
**Miles de Colores**



## Presentaciones



/20kg /12,5kg /5kg /1,25kg



FABRICA



**INDUSTRIALSAUCE**

Parque Industrial Sauce Viejo. Lotes 5 y 6.  
(3017) Sauce Viejo. Santa Fe. Argentina.  
info@industrialsauce.com.ar



[humetop.com.ar](http://humetop.com.ar)